

SAND PRIMER

АКРИЛ-КВАРЦОВ ЛЕПИЛЕН ГРУНД

Описание



SAND PRIMER е грунд за адхезията на основата на база акрилни смоли и кварцов пясък.



Производител: VIMATEC – Гърция

Приложения

- За подобряване адхезията към гладки или абсорбиращи повърхности
- Гарантира залепването на покритието, което ще последва или залепването на керамични плочки или топлоизолационни плочи
- Подходящ е за нанасяне върху керамични плочки, лъскави мрамори, гипсокартон, бетон.
- За грундиране както на закрито, така и на открито.

Начин на употреба

Повърхностите трябва да бъдат чисти, твърди, сухи, без прах и грес.

SAND PRIMER е пастообразен водоразтворим материал. Преди употреба съдържанието на контейнера се разбърква с нискооборотна бъркалка до получаване на хомогенна смес.

Нанасянето се извършва с валяк или четка в един слой с разход 300 – 350 гр/м².

Температурата на полагане: от +5°C до +30°C.

Време за полагане: 4 – 6 часа.

Плътност: 1,48 кг/л.

Време за съхнене: от 60-120 минути.

Съхранение

SAND PRIMER се съхранява в затворени (не отваряни) съдове на сухо място (при температури между +5°C и +30°C) в продължение на 12 месеца.

Опаковки

Пластмасов и съдове с тегло 5 кг и 15 кг.