


WIGOFOL 100

ВЕТРОЗАЩИТНА МЕМБРАНА

Описание



Ветрозащитната мембрана е предназначена предимно за външни стени на сгради с леки или стоманени конструкции. Продуктът може да бъде използван под обшивки и във вентилирани фасадни системи. Ветрозащитата WIGOFOL 100 защитава стените на сградата от вятър и влага.

Производител: Foliarex - Полша 

Предимства

Защитава топлоизолацията на стени от влага и неконтролирани въздушни течения като значително намалява загубата на топлина в сградата.

Високият S_d фактор 0,02 м осигурява подходяща вентилация на стените на сградата, защитава от събирането на влага и последваща поява на гъбички и плесени.

Ниска запалимост.

Стабилизиран срещу UV радиация, така че продуктът може да бъде излаган на директна слънчева светлина до 1 месец.

Лесна за полагане - допълнително отпечатаните надписи върху мембраната улесняват припокриването.

ВНИМАНИЕ! Продуктът не е хидроизолация, затова не е предназначен за използване като първоначално покриващо фолио.

Технически данни

Номинално тегло	100 гр/м ²
Паропропускливост	2 200 g/m ² /24 h
Стойност на S_d	0,02 m
Якост на скъсване	
- надлъжно	205 N/5 мм
- напречно	125 N/5 мм
Температура на полагане	- 40°C до 120°C
Дължина на ролката	50 м
Ширина на ролката	1,50 м

Безопасност на труда

Покриването на нови и стари конструкции трябва да се извършва с необходимото съблюдаване на правилата за безопасност и охрана на труда.